

Vážení zákazníci!

Ponúkame Vám možnosť využiť služby kalibrovaného skúšobného laboratória PE materiálov za výhodné ceny!

Spoločnosť CAMPRI, spol. s r.o. vybuodovala v rámci investičnej akcie začiatkom roka 2009 na výrobnom úseku v Lužiankach **Skúšobné laboratórium PE materiálov (SL – PE)**. Všetky zariadenia používané v tomto laboratóriu sú kalibrované a overené. Skúšobné metódy sú zamerané na skúšanie termoplastov so zameraním najmä na skúšanie rúr z PE – LD, PE – HD, PVC, PP a iných materiálov, určených na tlakové rozvody vody.

Zariadenie laboratória umožňuje vykonávať nasledovné skúšky:

- ***Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku podľa STN EN ISO 1167-1:2006.***
Skúšku je možné vykonávať pri teplote od 20 °C do 95 °C a tlakoch do 100 bar. Meranie sa vykonáva na tlakovej stanici STA so záznamom priebehu teploty a tlaku skúšky počítačom.
- ***Stanovenie hmotnostného indexu toku taveniny podľa STN EN ISO 1133:2006.***
Skúšobnú teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 160 °C až 230 °C pri zaťažení 2,16 a 5 kg. Meranie sa vykonáva na výtlačnom plastomere M201.
- ***Stanovenie rozmerovej stálosti podľa STN EN ISO 2505:2005.***
Meranie sa vykonáva pomocou programovateľnej sušiarne Ecocell umožňujúcej nastaviť teplotný priebeh podľa želania zákazníka.
- ***Meranie rozmerov rúr podľa STN EN ISO 3126:2005.***
Meranie sa vykonáva na kalibrovanom meracom zariadení, ktoré umožňuje merať hrúbku stien do 25 mm a vonkajšie priemery od 63 mm do 180 mm s presnosťou na 0,02 mm.

Bližšie informácie získate na tel. **037 / 77 83 048, 0903 725 704** alebo e-mailom na **kertes_z_l@campri.sk**